

PRODUCT-DETAILS

232RS6B

Surface socket outlets, 2P+E, 32 A, 200 ... 250 V



Generell information

Utökad produkttyp	232RS6B
Artikelnummer	2CMA101024R1000
EAN	7392696010245
Katalogbeskrivning	Surface socket outlets, 2P+E, 32 A, 200 ... 250 V
Beskrivning, lång	Surface socket outlets, 2P+E, IP44, 32 A, 200 ... 250 V

Beställningsdata

E-Number (Finland)	2420320
E-Number (Norway)	1543467
EAN	7392696010245
Ursprungsland	Czech Republic (CZ)
Min. kvantitet	10 styck

Dimensioner

Bredd netto	85 mm
Höjd netto	118 mm
Nettovikt	0.331 kg
Mekanisk ritning	9AKK107680A0704

Förpackningsinformation

Förpackning 1 - bredd	175 mm
Förpackning 1 - längd	428 mm
Förpackning 1 - höjd	188 mm
Förpackning 1 - bruttovikt	3.31 kg
Förpackning 1 - EAN	7392696014250
Förpackning 1 - enheter	box 10 styck
Förpackning 2 - bredd	800 mm
Förpackning 2 - längd	1200 mm
Förpackning 2 - höjd	900 mm
Förpackning 2 - bruttovikt	1344 kg
Förpackning 2 - EAN	7392696065214
Förpackning 2 - enheter	pallet (lift) 400 styck

Miljö

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certifikat och deklARATIONER

Intyg om överensstämmelse - CE	2CMC700005D0001
Miljöinformation	2CMC000056M0000
RoHS information	2CMC700005D0001
SEMKO-certifikat	1613211
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Ytterligare information

Ytterligare information	2P+E
Omgivningstemperatur	-25 ... 40 °C
Kabelarea	2.5 ... 10 mm ²
Kabel diameter	22 mm
Position för kabelingång	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M25 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Färg	Blue
Anslutningstyp	Screw
Täckfärg	Black
Skyddsform	IP44
Frekvens (f)	50 Hz 60 Hz
Funktion	Outlet
Kapslingsmaterial	Plastic (PA)
Fakturerings-text	IND. P&S#232RS6B
Monteringshål	111x72

Antal poler	3
Ordermultipel	10 styck
Produkttyp	ERS
Produktnamn	Wall mounted socket
Skyddstyp	Splashproof
Märkström (I_n)	32 A
Märkspänning [V] (U_p)	200 ... 250 V
Rekommenderad skruvmejsel	PH2
Standarder	IEC 60309-1, -2
Passar till produktklass	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instruktioner och manualer	2CMC700014C0016
Installationsmanual	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 9005 - Jet Black

Klassificeringar

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Teknisk data

Wire Size	12 ... 10 AWG
Åtdragningsmoment	WireClamp1.2 N·m

Kategorier

Lågspänningsprodukter → Industriella anslutningsdon → Easy & Safe → Utanpåliggande vägguttag

